



LUCENTIA AMPLIA

Plancha bicapa robusta y ágil.
Apta todo equipo Termal.
Amplia latitud de revelado.

Robustez, por la cantidad de copias que
brinda tanto en convencional como en UV.

Agilidad, en la rapidez de copia y revelado
con casi todos los químicos del mercado.



LUCENTIA AMPLIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plancha	Plancha térmica, bi-capa
Aplicación	Máquinas planas y rotativas, convencionales, híbridas o UV.
Sustrato	Plancha de aluminio electroquímicamente granada y anodizada.
Calibre	0,15 y 0,30 Otros consultar.
Sensibilidad espectral	800 - 850 mm.
Compatibilidad de equipos	Compatible con todos los equipos CTP térmicos del mercado.
Energía requerida del laser	120 mJ/cm Dependiendo del estado y configuración del equipo.
Resolución	1 a 99% @200lpi
Capacidad FM	20 micron stochastic. Dependiendo del estado y configuración del equipo.
Longitud de carrera	Dependiendo de las condiciones de impresión. <ul style="list-style-type: none">- Hasta 350-000 sheetfeed- Hasta 150.000 packaging o soportes abrasivos- Hasta 80-000 con tintas UV Logros variables según químicos, tintas, sustratos, y estado del equipo.
Seguridad de Luz	Manejo simple y seguro Luz blanca máximo 120 min. Luz C-20 UV máximo 16 hs. Luz G-10 Amarilla máximo 48 hs. Máxima energía de iluminación 400 lux.
Embalaje	Cajas.